# Baxi-Bond Latex

## Promotor de Adherencia para Morteros

**Descripción del Producto:**

**BAXI-BOND LATEX** es un promotor de adherencia a base de emulsión acrílica para aplicaciones previas de parches, recapados, estucos y en general todo tipo de mezclas cementicias. **BAXI-BOND LATEX** también es aplicado directamente al agua de amasado aumentando las propiedades mecánicas del mortero de cemento, como elasticidad , flexotracción , adherencia y resistencia a la compresión.

**Usos Recomendados:**

- Lechadas promotor de adherencia
- Morteros de nivelación y de bajo espesor
- Morteros impermeables y de mayor resistencia química
- Morteros para reparaciones
- Morteros de alta resistencia inicial
- Estucos
- Morteros de pega

**Beneficios:**

- Un solo componente
- Alta adherencia sobre una amplia gama de sustratos incluyendo mortero, hormigón, piedra, ladrillo
- Disminuye la pérdida brusca de agua de amasado
- Aumenta la cohesión interna
- Aumenta la impermeabilidad
- Aumenta la resistencia a la abrasión y derrames químicos
- Fácil aplicación con brocha o rodillo dependiendo del uso
- Base Agua y libre de COV
- No es toxico, no es inflamable
- Fácil limpieza con agua

**Limitaciones:**

- Usar protección ocular durante la aplicacion
- Usar guantes de latex albañil durante la aplicación
- No exponer a congelamiento
- No aplicar con temperaturas bajo 10 oC

**Normativa Vigente:**

NCH 2471 - "Morteros Ensayos de Adherencia - Método de Tracción Directa "

**Información Técnica:**

| | |
|---|---|
| Tipo | Dispersión Acrílica |
| Densidad | 1,02 |
| Color | Blanco Lechoso |
| Ph | 8 a 9 |
| Sólidos | 22% +- 1 |
| Temperatura Aplicación | +10 oC to + 27 oC |

Rendimientos:

**Como Lechada de Adherencia:**
0.15 - 0.20 Kg / m2

**Como Mortero Modificado:**
Remplazando en proporción de 1 Parte de Baxi-Bond Latex por 2 a 3 partes de Agua de amasado

**Presentación:**

**BAXI-BOND LATEX** se comercializa en tinetas de 20 kilos y en tambores de 200 kilos neto.

3-7-9

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

# Baxi-Bond Latex

## Promotor de Adherencia para Morteros

**Aplicación:**

**BAXI-BOND LATEX** debe ser aplicado sobre superficies de hormigón limpias y estructuralmente sanas, libres de sopladuras, grietas y/o nidos y sin presencia de aceites o desmoldantes.

Asegurese de tener una superficie libre de polvo y contaminación.

**Uso como Promotor de Adherencia**

Pre-humedesca la superficie de aplicacion con una capa fina de agua limpa. Aplique **BAXI-BOND LATEX** directamente ya sea con brocha o rodillo de pelo corto.

**Uso como Mortero Modificado**

Mezcle 1 parte en volumen de Baxi-Bond Latex por 2 a 3 partes de agua. Luego use esta lechada como agua de amasado del mortero dosificado.

**Recomendaciones de Aplicación y Limpieza:**

Para limpieza de residuos y herramientas de aplicación solo use agua limpia y jabón.

**Mantenimiento:**

No es requerido el mantenimiento.

**Precauciones:**

Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

**Garantía y Limitación de Responsabilidad:**

El producto vendido es de primera calidad y cumple con los estándares y especificaciones proporcionadas. La única responsabilidad del vendedor estará limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún caso el vendedor será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso del producto al estar fuera de nuestro alcance supervisar los procedimientos constructivos y/o de calidad del usuario.

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXIM-BAXI_BOND_LATEX_REV4_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl