BAXI-BOND YESO

PROMOTOR DE ADHERENCIA QUIMICO PARA YESO

Descripción del Producto:

BAXI-BOND YESO es un promotor de adherencia químico para enlucidos de yeso aplicados sobre sustratos tales como, albañilerías, estucos y superficies de morteros y/o hormigones.

BAXI-BOND YESO está compuesto por una dispersión acuosa de resinas acrílicas y aditivos que otorga una capa imprimante de alta adherencia previo a la colocación al enlucido de yeso.

Usos Recomendados:

BAXI-BOND YESO está pesando para ser aplicado sobre muros, cielos , pilares, vigas de hormigón las cuales que llevarán una capa de enlucido de yeso. Con el uso de **BAXI-BOND YESO** se evita el puntereo mecánico u otros métodos abrasivos ahorrando en tiempo, limpieza y efectividad.

Beneficios:

- Un solo componente
- Alta adherencia al yeso evitando sopladuras de estos
- Se elimina el puntereo o otros métodos mecánicos para lograr rugosidad
- Fácil aplicación con brocha o rodillo
- Rápido efecto
- Prolongado efecto de tacto, hast 48 horas de aplicado
- Base Agua y libre de COV
- No es toxico, no es inflamable
- Fácil limpieza con agua

Limitaciones:

- Usar protección ocular durante la aplicacion
- Usar guantes de latex albañil durante la aplicación
- No exponer a congelamiento
- Aplicar con temperaturas sobre 10 oC
- No aplicar con espesores mayores a 1 cm por capa de yeso y un total máximo de 3 cm en varias capas

Normativa Vigente:

NCH 2477 - "Yeso-Mortero-Requisitos y Métodos de Ensayos"

Requisito Yeso > 3 Kgf/cm2

Resultado Baxi-Bond Yeso > 10 Kgf/cm2

Información Técnica:

Tipo	Dispersión Acrílica
Densidad	1,04
Color	Rosado Palido
Primer Tacto	~20 min 21 oC to 50% R.H
Enlucido Yeso	~hasta 48 horas 21 oC to 50% R.H
Temperatura Aplicación	+10 oC to + 40 oC
Rendimiento por Mano	7 a 8 m2 / kg
Cantidad de Manos	1 Mano

en caso de pasar el periodo de las 48 hrs aplique otra mano de Baxi-Bond Yeso directamente sobre la primera

Presentación:

BAXI-BOND YESO se comercializa en tinetas de 20 kilos y en tambores de 200 kilos neto.

3-7-9

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

BAXI-BOND YESO

PROMOTOR DE ADHERENCIA QUÍMICO PARA YESO

Aplicación:

BAXI-BOND YESO debe ser aplicado sobre superficies de hormigón estructuralmente sanas, libres de sopladuras, grietas y/o nidos. Asegurese de tener una superficie limpia, libre de polvo y contaminación.

Pre-humedesca la superficie hasta dejar SSS (Saturada Superficialmente Seco). Aplique **BAXI-BOND YESO** directamente ya sea con rodillo pelo corto o brocha.

Considere un Rendimiento de 6 a 8 m2 /Kg , dependiendo la rugocidad del sustrato.

Aplique la capa de yeso después de a lo menos 25 minutos de aplicado **BAXI-BOND YESO** y hasta 48 horas (siempre y cuando se mantenga el tacto del promotor).

Recomendaciones de Aplicación y Limpieza:

La trabajabilidad del producto puede verse afectado por las condiciones de temperatura y humedad relativa presentes y por la abosorción del sustrato.
No aplique el producto en temperaturas menores a 5oC y por sobre los 30 oC.
Para enlucidos de espesores mayores a 2,5 cm, aplique BAXI-BOND YESO PLUS.
Para limpieza de residuos y herramientas de aplicación solo use agua limpia.

Mantenimiento:

No es requerido el mantenimiento. Si el promotor se daña o pasa un periodo mayor a las 48 horas, solo repinte.

Precauciones:

Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y cumple con los estándares y especificaciones proporcionadas. La única responsabilidad del vendedor estará limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún caso el vendedor será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso del producto al estar fuera de nuestro alcance supervisar los procedimientos constructivos y/o de calidad del usuario.

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXIM-BAXI_BOND_YESO_REV3_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl