Baxi-Bond Yeso Plus

Promotor de Adherencia Mecánico para Yeso

Descripción del Producto:

BAXI-BOND YESO PLUS es un promotor de adherencia perfil mecánico para revoque de yeso aplicado sobre superficies de morteros , hormigones y albañilerías.

BAXI-BOND YESO PLUS está compuesto por una dispersión acuosa de resinas acrílicas, arenas de silice seleccionadas y aditivos que otorga una capa imprimante de alta adherencia previo a la colocación del enlucido de yeso.

Usos Recomendados:

BAXI-BOND YESO PLUS está pensado para ser aplicado sobre muros, cielos , pilares, vigas de hormigón las cuales que llevarán una capa de revoque de yeso. Con el uso de **BAXI-BOND YESO PLUS** se evita el puntereo mecánico u otros métodos abrasivos ahorrando en tiempo, limpieza y efectividad.

Beneficios:

- Un solo componente
- Alta adherencia al yeso evitando sopladuras de estos
- Se elimina el puntereo o otros métodos mecánicos para lograr rugosidad
- Fácil aplicación con brocha o rodillo
- Rápido efecto de colocación desde 25 minutos verano a 2 horas en invierno
- Prolongado efecto de tacto 48 hrs permante rugosidad
- Base Agua y libre de COV
- No es toxico, no es inflamable
- Fácil limpieza con agua

Limitaciones:

- Usar protección ocular durante la aplicacion
- Usar guantes de latex albañil durante la aplicación
- No exponer a congelamiento
- Aplicar con temperaturas sobre 10 oC
- No aplicar capas de yeso con espesores mayores a 4 cm

Normativa Vigente:

NCH 2477 - "Yeso-Mortero-Requisitos y Métodos de Ensayos" Punto 5.2.2 Letra B - Aumentar Rugosidad Superficial Mediante Tratamiento Químico o Mecánico.

Información Técnica:

Tipo	Dispersión Acrílica Viscosa y Grano
Densidad	1,30
Color	Celeste
Primer Tacto	25 minutos 21 oC to 50% R.H
Enlucido Yeso	Permanente
Temperatura Aplicación	+10 oC to + 40 oC
Rendimiento por Mano	5 a 7 m2 / kg Dependiendo de la Rugocidad del Sustrato
Cantidad de Manos	1 Mano

Presentación:

BAXI-BOND YESO PLUS se comercializa en tinetas de 25 kilos.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

Baxi-Bond Yeso Plus

Promotor de Adherencia Mecánico para Yeso

Aplicación:

BAXI-BOND YESO PLUS debe ser premezclado / homogenizado en su envase inmediatamente antes de aplicar. Utilice taladro de bajas revoluciones con paleta para óptimo resultado.

BAXI-BOND YESO PLUS debe ser aplicado sobre superficies de hormigón estructuralmente sanas, libres de sopladuras, grietas y/o nidos. Asegurese de tener una superficie limpia, libre de polvo y contaminación.

Pre-humedesca la superficie de aplicacion con una capa fina de agua limpa. Aplique **BAXI-BOND YESO PLUS** directamente ya sea con brocha o rodillo.

Considere un Rendimiento de 5 a 7 m2 /Kg , dependiendo del sustrato.

Aplique la capa de yeso después de a lo menos 25 minutos de aplicado **BAXI-BOND YESO PLUS** en verano y de 4 horas en invierno.

Recomendaciones de Aplicación y Limpieza:

La trabajabilidad del producto puede verse afectado por las condiciones de temperatura y humedad relativa presentes.
No aplique el producto en temperaturas menores a 5oC y por sobre los 30 oC.
Para enlucidos de espesores inferiores a 2 cm, aplique *BAXI-BOND YESO*.
Para limpieza de residuos y herramientas de aplicación solo use agua limpia y jabón.

Mantenimiento:

No es requerido el mantenimiento. Si el promotor se daña por picado de zona, solo reemplace.

Precauciones:

Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y cumple con los estándares y especificaciones proporcionadas. La única responsabilidad del vendedor estará limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún caso el vendedor será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso del producto al estar fuera de nuestro alcance supervisar los procedimientos constructivos y/o de calidad del usuario.

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXIM-BAXI_BOND_YESO_PLUS_REV3_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl