BAXI-MESH VP50

REFUERZO TIPO VELO NO TEJIDO DE POLIESTER PARA IMPERMEBILIZACION APLICADA EN SITIO

Descripcion del Producto:

BAXI-MESH VP50 es un velo geotextil no tejido de poliéster, diseñado como refuerzo técnico en sistemas de impermeabilización aplicada en sitio. Con un peso de 50 g/m^2, su estructura abierta y alta capacidad de absorción permiten una excelente saturación con emulsiones asfálticas, acrílicas, poliuretanos o elasto-impermeables, formando una membrana adherida, flexible y resistente sobre superficies horizontales y verticales.

Ventajas:

- Alta absorción: Su estructura abierta permite una excelente saturación con emulsiones impermeabilizantes.
- Compatibilidad versátil: Funciona con asfaltos, acrílicos y sistemas elasto-impermeables aplicados en frío.
- Facilidad de instalación: Ligero y flexible, se adapta fácilmente a superficies horizontales y verticales.
- Transformación en membrana: Al impregnarse, forma una capa continua, adherida y resistente.
- Estabilidad dimensional: Mantiene su forma sin deformarse durante la aplicación.

Usos Típicos:

- Refuerzo en sistemas de impermeabilización aplicada en sitio.
- Formación de membranas adheridas mediante impregnación con emulsiones asfálticas, acrílicas o elasto-impermeables.
- Aplicación sobre superficies horizontales, verticales e inclinadas.
- Compatibilidad con productos aplicados en frío.
- Refuerzo en juntas, encuentros y puntos críticos de impermeabilización.

Instalación:

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o partículas sueltas. - Extender una capa uniforme del impermeabilizante líquido sobre la superficie. Inmediatamente colocar el velo **BAXI-MESH VP50** sobre la capa fresca, evitando arrugas o pliegues. Aplicar una segunda capa de impermeabilizante para saturar completamente el velo. Asegurar que el velo quede totalmente impregnado y adherido, formando una membrana continua. Reforzar puntos críticos como esquinas, juntas y penetraciones con doble capa de velo si es necesario.

Propiedades Físicas:

Material	Poliester
Color	Blanco
Temperatuta de Trabajo	-20 a 60 oC
Gramaje	50 gr/m2
Espesor	0.25 mm
Resistencia a la Tracción MD	130 N/50 mm
Resistencia a la Tracción CD	100 N/50 mm
Elongación MD	40 %
Elongación CD	60 %
Absorción	Alta
Resistencia Química	Buena

Presentación:

BAXI-MESH VP50 se presenta en rollos de ;

Ancho: 1 mt
Largo: 200 mts
Area: 200 mts2
Peso: 15 Kilo

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y se ajusta a los estándares y especificaciones dadas. La responsabilidad única del vendedor sera limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún acontecimineto el vendedor estará obligado a responder por cualquier daño especial o fortuito, consecuencia del uso del ejemplar, debido a que no tenemos y no es nuestra función mantener un control de los procedimientos constructivos y/o de control de calidad del usuario.

3-7-9

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl