Baxi-Seal HP

Sellador Acrílico para Pisos Incoloro

Descripción del Producto:

BAXI-SEAL HP es un sellador acrílico monocomponente de alto desempeño en base a solventes, diseñado para el control de polvo, protección y embellecimiento de pisos de hormigón en ambientes exigentes. Su formulación con resinas acrílicas termoplásticas garantiza una película continua, brillante y resistente, capaz de soportar tránsito intenso y condiciones de intemperie.

Gracias a su terminación brillante y duradera, **BAXI-SEAL HP** no solo mejora la apariencia estética de las superficies, sino que también prolonga su vida útil al reducir la abrasión y el desgaste. Puede aplicarse en interiores y exteriores, ofreciendo una solución confiable para proyectos industriales, comerciales y deportivos.

Este producto se distingue por su rápido secado, facilidad de aplicación y excelente retención de brillo, convirtiéndose en una alternativa eficiente frente a recubrimientos tradicionales. Además, su capacidad de controlar el desprendimiento de polvo en pisos de hormigón lo hace ideal para espacios donde la limpieza y la seguridad son prioritarias.

Ventajas:

- Alta resistecia a la abrasión.
- Buena Flexibilidad.
- Alta resistencia al amarilleo.
- Excelente brillo y retención de brillo.
- Buena durabilidad a la intemperie.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Control de polvo en pisos de hormigón.

Usos Típicos:

- Estacionamientos
- Bodegas
- Gimnacios y Multicanchas Deportivas
- Talleres
- Pisos Industriales
- Garages
- Vitrinas
- etc.

Propiedades / Presentación:

Aspecto:	Líquido Pigmendado
Resina:	Acrílica Termoplástica
Solubilidad:	Xileno
Sólidos por Volumen:	30% Sólidos
Color:	Incoloro
Terminación:	Brillante
Presentación:	Tinetas de 18 Kgs y Tambores de 180 Kgs

Preparación de Superficie:

BAXI-SEAL HP debe ser aplicado sobre superficies de hormigón firmes y limpias libres de contaminación, lechada superficial, manchas de aceites u material o pintura antigua suelta.

De preferencia y como mejora en la preparación de superficietratar esta con equipos abrasivos mecánicos, lavado con ácido muriatico y/o hidrolavado.

Mezcla y Aplicación:

BAXI-SEAL HP es un producto monocomponente, no obstante antes de comenzar a aplicarlo se recomienda revolverlo en su envase con un taladro y agitador a bajasrevoluciones 300 rpm o similar.

BAXI-SEAL HP puede ser colocado con rodillo, brocha ometodos de pulverizado como pistola aireless o pulverizado convencional.

Los pisos de hormigón deben tener una edad mínima de 28 días antes de la aplicación del producto.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

Baxi-Seal HP

Sellador Acrílico para Pisos Incoloro

Aplicación:

Se recomienda aplicar de una a dos capas.
Aplicar con temperaturas entre 10oC a 30oC, y humedad relativa menor al 80%.

Consumo y Presentación:

0.25 Kg / m2 a 0.30 Kg / m2
por capa, dependiendo de la porosidad del substrato

Se presenta en envases
Tineta de 18 Kilos
Tambores de 180 Kilos

Precauciones:

Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y cumple con los estándares y especificaciones proporcionadas. La única responsabilidad del vendedor estará limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún caso el vendedor será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso del producto al estar fuera de nuestro alcance supervisar los procedimientos constructivos y/o de calidad del usuario.

Baxim® TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXI-SEAL-HP_REV3_09-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl