Baxi-Seal HP GRIS

Sellador Acrílico Altos Sólidos para Pisos

Descripción del Producto:

BAXI-SEAL HP GRIS es un sellador acrílico monocomponente de altos sólidos (50% por peso) en base a solventes, diseñado para el control de polvo, protección y embellecimiento para pisos de hormigón.

BAXI-SEAL HP GRIS entrega un terminación brillante y puede ser usado tanto en interiores como exteriores.

Ventajas:

- Alta resistecia a la abrasión.
- Buena flexibilidad.
- Alta resistencia al amarilleo.
- Excelente brillo y retención de brillo.
- Buena durabilidad a la intemperie.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Control de polvo en pisos de hormigón.

Usos Típicos:

- Estacionamientos
- Bodegas
- Gimnacios y Multicanchas Deportivas
- Talleres
- Pisos Industriales
- Garages
- Vitrinas
- etc.

Propiedades y Presentación:

Aspecto:	Liquido Pigmendado
Resina:	Acrílica Termoplástica
Solubilidad:	Xileno
Sólidos x Peso:	50%
Color:	Gris - RAL 7040
Terminación:	Brillante
Presentación:	Tinetas de 20 Kilos

Preparación de Superficie:

BAXI-SEAL HP GRIS debe ser aplicado sobre superficies de hormigón firmes y limpias libres de contaminación, lechada superficial, manchas de aceites u material o pintura antigua suelta.

De preferencia y como mejora en la preparación de superficietratar esta con equipos abrasivos mecánicos, lavado con ácido muriatico y/o hidrolavado.

Mezcla y Aplicación:

BAXI-SEAL HP GRIS es un producto monocomponente, noobstante antes de comenzar a aplicarlo debe serhomogenizado en su envase con un taladro y agitador a bajasrevoluciones 300 rpm o similar.

BAXI-SEAL HP GRIS puede ser colocado con rodillo,brocha ométodos de pulverizado como pistola aireless o pulverizadoconvencional.

Los pisos de hormigón deben tener una edad mínima de 28 días antes de la aplicación del producto.

Aplicar una a dos capas con un mínimo de 8 horas entre manos.

Aplicar con temperaturas entre 10oC a 30oC, y humedadrelativa menor al 80%.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

Baxi-Seal HP GRIS

Sellador Acrílico Altos Sólidos para Pisos

Consumo y Presentación:

0,25 Kg / m2 a 0,3 Kg / m2 para dos capas, dependiendo de la porosidad del substrato.

Se presenta en envases
Tineta de 20 Kilos

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXI-SEAL-HP_GRIS_REV3_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl