Baxi-Seal WB

Sellador Incoloro Acrílico para Pisos en Base Agua

Descripción del Producto:

BAXI-SEAL WB es un sellador acrílico incoloro monocomponente de alto desempeño en base agua, diseñado para el control de polvo, protección y embellecimiento para pisos de hormigón.

BAXI-SEAL WB entrega un terminación semi-brillante y puede ser usado tanto en interiores como exteriores.

Ventajas:

- Sin organicos volátiles (VOC)
- Sin olor ni vapores durante la aplicación.
- Alta resistecia a la abrasión.
- Buena Flexibilidad.
- Buena Resistencia Química.
- Buena Durabilidad a la Intemperie.
- Buena Resistencia UV.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Control de polvo en pisos de hormigón.

Usos Típicos:

- Lavanderias
- Bodegas de Alimentos
- Gimnacios y Multicanchas Deportivas
- Recintos Cerrados en General
- Pisos Industriales
- Garages
- Vitrinas
- etc.

Propiedades Físicas:

Aspecto:	Liquido Lechoso
Color:	Incoloro
Resina:	Acrílica
Solubilidad:	Agua
Sólidos por Peso:	30% sólidos
Color:	Incoloro
Terminación:	Semi-Brillante

Preparación de Superficie:

BAXI-SEAL WB debe ser aplicado sobre superficies de hormigón firmes y limpias libres de contaminación, lechada superficial, manchas de aceites u material o pintura antigua suelta.

De preferencia y como mejora en la preparación de superficie tratar esta con equipos abrasivos mecánicos, lavado con ácido muriatico y/o hidrolavado.

Mezcla y Aplicación:

BAXI-SEAL WB es un producto monocomponente, no obstante antes de comenzar a aplicarlo se recomienda revolverlo en su envase con un taladro y agitador a bajasrevoluciones 300 rpm o similar.

BAXI-SEAL WB puede ser colocado con rodillo, brocha o métodos de pulverizado como pistola aireless o pulverizado convencional.

Los pisos de hormigón deben tener una edad mínima de 28 días antes de la aplicación del producto.

Se recomienda aplicar un mínimo de dos capas.
Aplicar con temperaturas entre 10 oC a 30 oC, y humedad relativa menor al 80%.

Consumo y Presentación:

0.15 Kg/m2 a 0.20 Kg/m2 / por mano
considerar un mínimo de 2 manos

Se presenta en envases
Tineta de 20 Kilos
Tambores de 200 Kilos

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

Baxi-Seal WB

Sellador Incoloro Acrílico para Pisos en Base Agua

Precauciones:

En contacto, sello no curado podría causar irritación. Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y se ajusta a los estándares y especificaciones dadas. La responsabilidad única del vendedor sera limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún acontecimineto el vendedor estará obligado a responder por cualquier daño especial o fortuito, consecuencia del uso del ejemplar, debido a que no tenemos y no es nuestra función mantener un control de los procedimientos constructivos y/o de control de calidad del usuario.

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXI-SEAL_WB_REV5_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl