Baxi-Seal WB Gris

Sellador Acrílico para Pisos en Base Agua

Descripción del Producto:

BAXI-SEAL WB GRIS es un sellador acrílico monocomponente de alto desempeño en base agua, diseñado para el control de polvo, protección y embellecimiento para pisos de hormigón.

BAXI-SEAL WB GRIS entrega un terminación semi-brillante y puede ser usado tanto en interiores como exteriores.

Ventajas:

- Libre de Organicos Volátiles (VOC)
- Libre de olores y vapores durante la aplicación.
- Alta resistecia a la abrasión.
- Buena Flexibilidad.
- Buena Resistencia Química.
- Buena Durabilidad a la Intemperie.
- Buena Resistencia UV.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Control de polvo en pisos de hormigón.

Usos Típicos:

- Lavanderias
- Bodegas de Alimentos
- Gimnacios y Multicanchas Deportivas
- Recintos Cerrados en General
- Pisos Industriales
- Garages
- Vitrinas
- etc.

Propiedades y Presentación :

Aspecto:	Liquido Pigmendado
Resina:	Acrílica
Solubilidad:	Agua
Sólidos por Peso:	40% sólidos
Color:	Gris
Terminación:	Semi-Brillante
Presentación:	Tinetas de 20 Kgs

Preparación de Superficie:

BAXI-SEAL WB GRIS debe ser aplicado sobre superficies de hormigón firmes y limpias libres de contaminación, lechada superficial, manchas de aceites u material o pintura antigua suelta.

De preferencia y como mejora en la preparación de superficietratar esta con equipos abrasivos mecánicos, lavado con ácido muriatico y/o hidrolavado.

Mezcla y Aplicación:

BAXI-SEAL WB GRIS es un producto monocomponente, no obstante antes de comenzar a aplicarlo se recomienda revolverlo en su envase con un taladro y agitador a bajas revoluciones 300 rpm o similar.

BAXI-SEAL WB GRIS puede ser colocado con rodillo, brocha o métodos de pulverizado como pistola aireless o pulverizado convencional.

Los pisos de hormigón deben tener una edad mínima de 28 días antes de la aplicación del producto.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

Baxi-Seal WB

Sellador Incoloro Acrílico para Pisos en Base Agua

Se recomienda aplicar dos capas.
Aplicar con temperaturas entre 10oC a 30oC, y humedad relativa menor al 80%.

Consumo y Presentación:

0.3 Kg/m2 a 0.4 Kg/m2
considerando dos capa y dependiendo de la porosidad del sustrato

Se presenta en envases
Tineta de 20 Kilos

FT-BAXIM-BAXI-SEAL_WB_GRIS_REV2_07-26

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl